

RETTLØPSTRAPPER

Trappene kan leveres med ett eller flere løp med mellomliggende reposer. Kombinasjon rettløpstrapp, spiraltrapp og andre løsninger kan leveres.

Rettløpstrappene leveres i monteringsferdige komponenter bestående av vanger, trinn, reposer og rekkverk som boltes sammen. Trappene leveres med gitterrister i trinn og reposer til industrien, men kan leveres med andre typer trinn etter ønske. Trappene leveres som

standard med Industri eller Barnesikkert rekkverk med max åpning c/c 100 mm.

Gangbaner produseres for alle typer industri- og næringsbygg. Kan også benyttes som rullestolrampe. Kontakt oss - så finner vi en løsning sammen.

Overflatebehandling: Trappene leveres varmgalvanisert, grunnmalt eller ferdig lakkert etter standard NCS/RAL koder.

Veiledning for valg av inntrinn og opptrinn ved kjent trappevinkel.

Trappevinkel	Passende inntrinn	Passende opptrinn	Forhold mellom utlegg/høyde
60	160	240	0,58
57	160	230 - 240	0,65
55	200	230	0,70
52	200	220 - 230	0,78
50	200	220	0,84
47	230	210 - 220	0,93
Anbefalt vinkel			
45	230	210	1,00
42	260	200 - 210	1,11
40	260	200	1,19
37	260	190	1,33
35	300	180 - 190	1,43
32	300	175	1,60
30	300	170	1,73



Dersom trappevinkelen er ukjent, kan du dividere horisontalt utlegg med trappehøyde, og finne det nærmeste forholdstall i høyre kolonne ovenfor.

