

SPIRALTRAPPER

En god grunn til å velge spiraltrapp er at den er veldig plassbesparende og arkitektonisk tiltalende. En spiraltrapp vil også fungere veldig godt som rømning, ettersom den er behagelig å gå i. Den er enkel å montere, og består av sentrumsrør, trinn og repos samt rekkverk. I de fleste tilfeller er det ikke behov for ekstra bærekonstruksjoner, så sant ikke reposene er store.



Trappene leveres som standard med 2 typer rekkverk:

- **BARNESIKKERT** med maks åpning c/c 100 mm, med håndløper av rør Ø 42 mm. Som standard leveres den med bøylor, men den leveres også med stående stendere hvis ønskelig.
- **INDUSTRI** som består av 1 stender pr.trinn og håndløper av rør Ø 42 mm.

Trappene kan leveres med trinn og reposer av gitterrister/*platetrinn* for belegg/parkett/fliser eller hulltrinn. Håndløpere av massivt tre kan også leveres. Spiraltrappene kan også leveres med tilpasset «bur».

Nødvendige data man bør oppgi før bestilling av spiraltrapper:

- Trappens høyde fra OK gulv til OK gulv.
- Trappens diameter
- Utsparring i gulv. Minimum trappens diameter +100 mm.
- Plantegning over etasje opp og nede.
- Festemulighet for sentrumsrør og repos.
- Overflatebehandling

Ta kontakt med oss om forslag til tekniske løsninger.

