

Dreneringssystemer

For underjordiske og fleretasjes parker-

aquaStop




- Installasjonshøyde på kun 38 mm
- Ekstremt høy bæreevne
- Syrebestandig
- Frostsikker
- Rask og enkel å rengjøre




Dreneringsrenner laget av GRP (glassfiberarmert plast)

Takket være sine fremragende egenskaper brukes GRP (glassfiberarmert plast) i alle områder som krever spesielt høy slitestyrke, stabilitet og formfasthet – selv under ekstreme forhold. Dreneringsrennen er fullstendig motstandsdyktig mot olje, bensin, veisalt og frost. De mange sterke sidene ved GRP-materialet danner grunnlaget for vårt suksessrike AquaStop-rennesystem. Den lave vekten og enkle håndteringen gjør montering og installasjon betydelig enklere.



AquaStop: Rennelengder på 100 og 50 cm



AquaStop-Mini: Rennelengder på 100 og 50 cm

En systemoversikt

Våre innovative rennedesign, WOLFA-AquaStop og WOLFA-AquaStop-Mini, tilbyr en rekke unike funksjoner. Med en ny ultralav høyde på kun 38 mm og bæreevne opp til klasse D, setter den en ny standard for bruk i underjordiske og fleretasjes parkeringsanlegg. Rennen kan enten plasseres i en eksisterende fordypning eller heves og støpes inn i betonggulvet. Installasjon i varm asfalt er også mulig.



Lukket vinkelstykke for fireveis rennetilkobling, hjørneskjøter, kryss- eller T-forbindelse



Variabelt vinkelstykke med avløpstilkobling NW 125 eller NW 100.

Not- og fjærsystemet forhindrer lekkasjer i skjøter og andre tilkoblingspunkter.

Tilbehør



Inntaks-/vinkelstykke med avtakbar inspeksjonsluke, mulighet for rennetilkobling på alle fire sider og avløpstilkobling NW 125 eller NW 100.



Inntaks-/vinkelstykke med avtagbar inspeksjonsluke,



Installasjonsdekkplate



Sideendebeskyttelse



Avløpstilkoblingsring NW 100 eller NW 125



Avløpstilkoblingsring NW 70 for AquaStop-Mini



Fordelaktig bruk ved seksjonsporter for å forhindre at portene fryser fast om vinteren

Praktiske løsninger



Eksempel 1

Installasjon med hevet renne



Eksempel 2

Installasjon i en eksisterende fordypning



Burmeister AS

Johan Kjus Engers vei 62
2020 Skedsmokorset

Org.nr: 997705416

Telefon: 22 91 87 00

post@burmeister.no